



think:water



# Profine® ZERO

## Най-хубавата вода у дома

Profine® ZERO предлага в един продукт:

- Батерия с аларма за смяна на филтъра (интелигентен кран)
- Голям дебит веднага
- Без нужда от електрозахранване
- Тих и компактен



| РАЗМЕРИ                 |        |        |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| КОД                     | ШИРОК  | ДЪЛБОК | ВИСОК  |
| S0ZR0020-ALP - ZERO ENG | 360 mm | 360 mm | 150 mm |

| КОД          | МОДЕЛ    | ЦЕНА С ДДС |
|--------------|----------|------------|
| S0ZR0020-ALP | ZERO ENG | 2 180 лв.  |

| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Работен дебит             | 3 l/min                            |
| мин./макс. раб. налягане  | 1,5 bar - 6 bar                    |
| мин./макс. температура    | 5°/35° C                           |
| Филтрация преди/след      | CB AG 0,5 MS Profine® Carbon Block |
| Капацитет на филтъра      | 7.000 l                            |



## Profine® ZERO

ЛЕКА ВОДА ОТ  
ВАШАТА ЧЕШМА

МАЛЪК ОБЕМ,  
ГОЛЯМО  
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ТИХ И БЕЗ  
НУЖДА ОТ  
ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ

ZERO е патентована осмотична система в компактна форма, включваща предварително и последващо третиране с бактериостатично действие, способно да произведе осмотична вода с незабавен голям дебит. Изключителният дизайн се характеризира с вместването на сменяеми филтри в лесно достъпно ергономично пространство за редовна и спешна поддръжка без никакви традиционни хидравлични връзки за вграденото устройство.

Със ZERO се роди нещо изключително, което направи революция в пиенето на чешмяна вода. Възникнало от желанието за радикално решение и отхвърляне на старата логика за третирането на водата, ZERO задава технологията за получаване на лека вода да не е повече труден технически предмет, а да е около нас и в нашия бит.

Пространството под мивката често е богат на предмети лабитинт с липса на място. Ние искахме да поместим в обем по-малък от на куфарче технология, която да ви даде много добра, безопасна и лека питейна вода. Ние правим това чрез денонсиране на всички тези класически елементи, с които съвременните системи от този тип не трябва да ограничават капацитета си, най-вече на външния резервоар и с това да подобряват работата си.

Най-голямото ни усилие беше да създадем система за получаване на лека вода, която да работи без шум освен създавания от течащата вода. ZERO искаше да отговори и на друга потребност, която е пълна безопасност, елиминираща всякакви електрически връзки. ZERO няма помпа или мотор; просто го свържете към домашната водопроводна система.



# Profine® ZERO

Най-хубавата вода у дома



Температура  
Min 5 – Max 35° C



Работно налягане  
Min 1,5 bar - Max 6 bar



## ЕТИКЕТ ЗА ВОДА НОМЕР ЕДНО

| ПАРАМЕТЪР<br>(с изключен бай-пас) |                                    | НА ВХОД | НА ИЗХОД |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------|----------|
| проводимост при 25°C              | µS/cm                              | 289     | 14,7     |
| концентрация на водородни йони    | pH                                 | 8,15    | 7,54     |
| хлорид                            | mg/l                               | 3,1     | 0,223    |
| сулфати                           | mg/l                               | 19,3    | 0,572    |
| цинк                              | µg/l Zn                            | 11,8    | n.r.     |
| калций                            | mg/l Ca                            | 32,4    | 1,48     |
| магнезий                          | mg/l Mg                            | 11,5    | 0,45     |
| калий                             | mg/l K                             | 0,7     | 0,176    |
| натрий                            | mg/l Na                            | 2,07    | 0,52     |
| общ фосфор                        | µg/l P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 29,8    | n.r.     |
| шествалентен хром                 | µg/l Cr                            | 0,94    | n.r.     |
| нитрати                           | mg/l                               | 3,5     | 2,9      |
| PFAS                              | ng/l                               | 250     | 0,0      |

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| ВХОДНО НАЛЯГАНЕ | КАПАЦИТЕТ ЗА 1 МИНУТА | ВРЕМЕ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ |
|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 2,5/36 bar/PSI  | 2,4 литра             | 18 мин             |
| 3/43 bar/PSI    | 2,7 литра             | 14 мин             |
| 4/58 bar/PSI    | 3 литра               | 10 мин             |

## УСЛОВИЯ ЗА ТЕСТВАНЕ

|   |        |
|---|--------|
| премахване на соли и минерали                     | > 90 * |
| продуктивност<br>(обикновено при налягане 36 PSI) | 40 % * |

\* варира според температурата и качеството на входящата вода

### МОНТАЖ

ZERO може да се монтира във вертикално или в хоризонтално положение. При монтажа следвайте действащите местни разпоредби и инструкциите за уреда.

### СМЯНА

Сменяйте патроните не по-късно от 12 месеца след датата на монтаж. Сменяйте батерията на LED индикатора при всяка смяна на патрона.

### ФИРМЕНИ СЕРТИФИКАТИ

Произведено в Италия от think:water, сертифицирана фирма по ISO 9001-2015 (за качество) и ISO 14001-2015 (за околна среда).

### СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОДУКТА

Отговаря на нормите на **MOCA, Compasso d'oro, IF Design Award 2016, Gold Seal Certificate NSF** и **TIFQ LAB**.

### ОКОЛНА СРЕДА

Депонирайте използвания патрон съобразно Решение 2000/532/EC (CER код 15 02 03)



drinking home  
water has never  
been so simple